

Steca PA TS10, Steca PA TSIP10 et Steca PA TS-S

Les sondes de température externes Steca PA TS10, Steca PA TSIP10 et Steca PA TS-S servent à surveiller la température de la batterie. Tous les régulateurs de charge solaire Steca disposent d'une sonde de température intégrée et sont donc en mesure d'adapter la stratégie de chargement aux conditions de température à un moment donné. Il est uniquement nécessaire d'installer les sondes de température externes si la batterie doit être mise en place dans une autre pièce que celle du régulateur de charge solaire.

Un câble avec connecteur pour le raccordement au régulateur de charge solaire et un anneau de levage pour le raccordement à la vis de la batterie sont joints à la livraison des sondes Steca PA TS10 et Steca PA TSIP10.

Les sondes de température externes conviennent aux régulateurs de charge solaires Steca PR 10-30, Steca Solarix MPPT, Steca PR 2020 IP, Steca Tarom 4545/4545-48 et Steca Tarom MPPT 6000 / 6000-M.

- Capteur passif
- Poids réduit
- Longévité maximale
- Installation simple
- Sans maintenance
- Pas de consommation propre
- Très grande fiabilité

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Conforme à la directive RoHS



Steca PA TS-S

Précision des mesures			
+/- 5 %			
Température ambiante			
-25 °C ... +125 °C			
Raccord de batterie	anneau de levage Ø 10 mm		broche
Raccord du régulateur	connecteur	serre-fils à 2 broches dans chaque cas	câble bipolaire, connecteur optionnel
Câble	3,75 m	sans câble	1,8 m
Degré de protection	IP 22		
Poids	95 g	30 g	40 g

Données techniques à 25 °C / 77 °F

Steca PR 10-30 Steca Solarix MPPT 1010/2010	Steca PA TS10	Connecteur à ressort
Steca PR 2020 IP	Steca PA TSIP10	serre-fils à 2 broches dans chaque cas
Steca Tarom 4545/4545-48	Steca PA TS-S	L'aide d'un serre-fils
Steca Tarom MPPT 6000/6000-M	Steca PA TS-S	connecteur bipolaire

