

Steca RCC-02/03  
Accessoires pour Steca Xtender XTS, XTM et XTH

**Commande à distance et affichage (2 m de câble inclus)**  
L’affichage graphique du Steca RCC permet d’obtenir de nombreuses informations concernant l’état du système. De plus, les incidents internes au système sont enregistrés et affichés, ce qui permet d’identifier à temps tout problème éventuel.

Le Steca RCC permet de régler de nombreuses valeurs du Steca Xtender comme par exemple la procédure de charge du chargeur de batterie, la programmation des contacts auxiliaires et les différents modes de service.

Un raccord pour cartes SD peut servir à l’enregistrement des paramètres, à la transmission des données ou à la mise à jour

- Affichages**
- Écran graphique LCD multifonction avec rétroéclairage
- Commande**
- Programmation par touches
- Certificats**
- Conforme aux normes européennes (CE)
  - Conforme à la directive RoHS

|                              | RCC-02            | RCC-03            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Installation et construction |                   |                   |
| Degré de protection          | IP 20             | IP 20             |
| Montage                      | pose en saillie   | pose encastrée    |
| Dimensions (X x Y x Z)       | 170 x 170 x 46 mm | 120 x 130 x 43 mm |
| Poids                        | 400 g             | 268 g             |

Données techniques à 25 °C / 77 °F

