GITRASUN

Solaire - membrane fixe. Haute performance
Solar - fixed membrane. High performance



- Les vases “GITRASUN” sont spécialement conçus pour les installations solaires
- La structure entièrement soudée leur confère une résistance jusqu’à 10 bars de pression
- La membrane est adaptée aux additifs les plus courants et aux températures élevées

- *Fixed membrane tanks “GITRASUN” for solar energy installation*
- *Fully welded body makes the vessel pressure proof up to 10 bar*
- *The membrane resists to high temperature and to many anti-freezers*

	Code Article	Reference	Capacité *Capacity* (litre)	Hauteur *Height* H (mm)	Diamètre *Diameter* A (mm)	Raccord *Water connection* R	
RACCORD SUR LE DESSUS *TOP CONNECTION*	11A2000501	G5 SUN	5	318	160	3/4”	SUSPENDU - *NO FEET*
	11A2000805	G8 SUN	8	330	200	3/4”	
	11A2001212	G12 SUN	12	314	270	3/4”	
	11A2001816	G18 SUN	18	400	270	3/4”	
	11A2002517	G25 SUN	25	440	300	3/4”	
RACCORD LATERAL BAS *BOTTOM SIDE CONNECTION*	11A2003312	G35 SUN	35	387	380	3/4”	SUR PIEDS
	11A2005003	G50 SUN	50	525	380	3/4”	
	11A2008002	G80 SUN	80	628	450	1”	SUR SOCLE - *ON BASE*
	11A2010501	G105 SUN	105	685	500	1”	
	11A2015001	G150 SUN	150	917	500	1”	
	11A2020001	G200 SUN	200	832	600	1”	
	11A2025001	G250 SUN	250	977	630	1”	
	11A2030001	G300 SUN	300	1125	630	1”	
	11A2040001	G400 SUN	400	1470	630	1”	
	11A2050001	G500 SUN	500	1360	750	1”	
	11A2060001	G600 SUN	600	1575	750	1”	



35-50 litres



80=>600 litres



VASE ADDITIONNEL DE REFROIDISSEMENT - *COOLING ADDITIONAL EXPANSION VESSEL*

Code Article	Reference	Capacité *Capacity* (litre)	Hauteur *Height* H (mm)	Diamètre *Diameter* A (mm)	Raccord *Water connection* (male)
11A0000527	G5 SUN ADD	5	270	160	n.2 x 3/4”
11A0000844	G8 SUN ADD	8	280	200	n.2 x 3/4”
11A0001231	G12 SUN ADD	12	270	270	n.2 x 3/4”
11A0001840	G18 SUN ADD	18	350	270	n.2 x 3/4”



Capacités supérieures sur demande - *Bigger capacities on request*

Ce vase protège la membrane du GITRASUN des surchauffes accidentelles.

This vessel shields the membrane of the GITRASUN vessel from random overheating

Pression maximum / *Maximum working pressure*	**10 bar**	T° Max / *Working temperature*	**-10°/ +130°C**
Pré-gonflage / Precharge pressure	**2,5 bar**	Couleur / *Color of tanks*	**ORANGE - ORANGE**
Membrane caoutchouc / Rubber membrane	**Membrane spéciale pour application solaire / Special solar membrane**		