MB

chauffage
heating

- Vases d'expansion à membrane fixe
- Utilisés dans les installations de chauffage en circuit fermé
- Membrane résistant aux principaux additifs
- Peinture rouge ultra résistante
- Cache protecteur de la valve d'air
- Certification CE

- *Expansion tanks with fixed membrane*
- *Used in closed circuit heating systems*
- *Elastomer membrane resistant to the main addictives to water*
- *Very resistant red powder coating*
- *Cover protected valve*
- *CE marked*



	Code Article	Reference	Capacité *Capacity (litre)*	Hauteur - *Total height (mm)* Dimensions hors tout *Overall dimensions*	Diamètre *Diameter (mm)*	Raccord *Water connection (male)*	Pression gonflage *Standard setting prechargepressure*	Pression maxi *Max. working pressure (bar)*	
RACCORD SUR LE DESSUS *TOP CONNECTION*	130G000400	MB4	4	208	217	3/4"	1,5	3	SUSPENDU *NO FEET*
	130G000800	MB8	8	338	217	3/4"	1,5	3	
	130G001200	MB12	12	334	267	3/4"	1,5	3	
	130G001800	MB18	18	299	317	3/4"	1,5	3	
	130G002500	MB25	25	341	317	3/4"	1,5	3	
	130G003500	MB35S	35	478	368	3/4"	1,5	3	
	130G003501	MB35	35	521	368	3/4"	1,5	3	SUR PIEDS *ON FEET*
	130G005000	MB50	50	557	418	3/4"	1,5	3	
	1300008007	MB80	80	608	450	3/4"	1,5	6	SUR SOCLE *ON BASE*
	1300010506	MB105	105	665	500	3/4"	2	6	
	1300015006	MB150	150	897	500	3/4"	2	6	
	1300020007	MB200	200	812	600	3/4"	2,5	6	
RACCORD LATERAL BAS *BOTTOM SIDE CONNECTION*	1300025009	MB250	250	957	630	3/4"	2,5	6	
	1300030009	MB300	300	1105	630	3/4"	2,5	6	
	1300040009	MB400	400	1450	630	3/4"	2,5	6	
	1300050009	MB500	500	1340	750	1"	2,5	6	
	1300060008	MB600	600	1555	750	1"	2,5	6	
	1300070005	MB700	700	1755	750	1"	2,5	6	
	1300080002	MB800	800	1855	750	1"	2,5	6	
	1300090001	MB900	900	2105	750	1"	2,5	6	

4-35 litres



35-50 litres



80-200 litres



250-900 litres



Pression maximum / *Maximum working pressure*	**3-6 bar**
Pré-gonflage / Precharge pressure	**0,5 - 2,5 bar**
T° Max / *Working temperature*	**-10°/ +99°C**

Membrane caoutchouc / Rubber membrane	**SBR**
Couleur / *Color of tanks*	**ROUGE - RED**