

SLK 1500/2000/3000/4000DE



Caractéristiques électriques

Onduleur SIAC			SLK 1000	SLK 2000	SLK 3000	SLK 4000-DE
Entrée	Puissance de sortie	W	1500	2000	3000	4000
	Puissance maximale	W	1650	2200	3300	4400
	Tension d'entrée nominale	V	360			
	Tension max. à circuit ouvert	V	500			
Sortie	Plage de tension d'entrée	V	100 \$ 500			
	Plage de tension %PP	V	150 \$ 500			
	Gamme de Puissance PV	W	1)3 * 1)+	1)+ * 2),	2)5 * 3)6	3)4 \$ 5
	Courant d'entrée maximal	-	,)5	10	15	20
Sortie	Tension de réseau	V	230			
	Fréquence	Hz	50/60 Hz sélection automatique			
	Distorsion de courant	%	7 3			
	Facteur de puissance		0.99			
	Capacité maximale	6	8 94	8 95	8 95	8 96
	Capacité euro (éenne)	6	8 93	8 94	8 94	8 95
	Dimensions	mm	300x300x133	300x300x133	300x300x143	550x300x133
Nos références	Poids	kg	14			
	Protection		IP65			
	Plage de température	°C	-25 à 55			
	Humidité	%	0 à 95			
	Installation		Par convection			
	Niveau de bruit	dB	74			
			SIACSLK1000	SIACSLK2000	SIACSLK3000	SIACSLK4000

* Livré avec connecteurs Tyco y compris connecteurs supplémentaires pour équipement des câbles.



Le présent document est la propriété de SIAC. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de SIAC est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de SIAC est formellement interdite.

www.energies-solaires.com

Le présent document est la propriété de SIAC. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de SIAC est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de SIAC est formellement interdite.