

Kits complets Circulation forcée

Caractéristiques principales

- **kit standard**
 - un ballon solaire simple ou double échangeur
 - Un ou deux panneaux solaires selon le kit
 - Une station solaire 2 voies
 - Un kit vase d'expansion
 - Une régulation solaire
 - Un bidon d'antigel MPG
 - Accessoires
- **kit plug and play**
 - Une liaison solaire
 - raccords rapides pour inox annelé
 - support apposition toiture
 - Accessoires

Composition des Kits Kits complets Circulation forcée

Liste des accessoires fournis en plus des ballons et panneaux	Quantité selon le type de kit		Observations
	STANDARD	PLUG & PLAY	
Station solaire haute efficacité 2 voies	1	1	Stations solaires
Un Kit vase d'expansion 12 ou 18 litres	1	1	Kit vase d'expansion Vase de 12 litres : kit 120 litres 1LM & kit 200 litres 1GM Vase de 18 litres : kit 200 litres 2PM & kit 300 litres 2GM
Une régulation solaire diffusion	1	1	Régulation solaire diffusion
Fluide caloporteur antigel MPG	1	1	Fluide caloporteur Bidon 10Kg : kit 120 litres 1LM & kit 200 litres 1GM Bidon 20Kg : kit 200 litres 2PM & kit 300 litres 2GM
Mitigeur	1	1	Mitigeur thermostatique
Groupe de sécurité sanitaire & siphon	1	1	Groupe de sécurité sanitaire & siphon
Raccords diélectriques	2	2	Raccords diélectriques
Bouchon 1M inox	1	1	Pour boucher la boucle de recirculation du ballon
Raccord olive 18 – 18 (raccord inter-panneaux)	0 ou 2	0 ou 2	2 raccords quand 2 panneaux dans le kit
Raccord olive bouchon D18	2	2	Pour boucher les 2 sorties inutiles des panneaux (en diagonale cf schéma du kit)
Croix de sortie de panneau avec doigt de gant et purgeur	1	1	A raccorder en sortie (en haut) des panneaux
Raccord olive 3/4M – D18 coude 90°	1		A raccorder à l'entrée des panneaux pour le kit standard
Raccord Inox Rapide DN16 – C18 coude 90°		1	A raccorder sur l'inox annelé à l'entrée des panneaux pour le kit plug and play
Rouleau de téflon 10mm 10m de long.	1	1	Pour l'étanchéité des raccords filetés
Manchon d'isolant solaire 2m et ruban d'adhésif solaire		1	permet d'isoler les raccords inter-panneaux, les bouchons et autres parties du réseau non isolées
Bitube inox annelé avec fil de sonde		1	Uniquement pour les kits plug and play : longueur au choix 10 ou 15m
Raccords inox rapides DN16 – 3/4F		5	Uniquement pour les kits plug and play : 4 pour la station solaire et 1 sur la croix à la sortie des panneaux
Raccords inox rapides DN16 – 1M		2	Uniquement pour les kits plug and play : 2 pour le ballon
Joints 3/4"		1	Uniquement pour les kits plug and play : sur la croix à la sortie des panneaux (entre le raccord rapide DN16-3/4F et la croix)
Mini coupe tube		1	Idéal pour couper le bitube inox annelé DN16
Support apposition toiture		1	Uniquement pour les kit plug and play : support 1ou 2 panneaux selon kit pour toiture tuile

Avec ballon simple échangeur

Kits complets Circulation forcée

Référence kit STANDARD	Référence kit PLUG & PLAY	Volume Ballon (litres)	Nombre et types de panneaux	Surface totale (m ²)	Surface d'absorption (m ²)
KSTW120SE1TPM	KCTW120SE1TPM	116	1 panneau LMT	1,25	1,06
KSTW200SE1GM	KCTW200SE1GM	199	1 panneau GMT	2,42	2,23
KSTW200SE2PM	KCTW200SE2PM	199	2 panneaux PMT	3,58	3,22
KSTW300SE2GM	KCTW300SE2GM	291	2 panneaux GMT	4,84	4,46
KSTW400SE3MM	KCTW400SE3MM	391	3 panneaux MMT	6,21	5,64

Avec ballon double échangeur (possibilité de raccorder un poêle bouilleur, une chaudière...)

Référence kit STANDARD	Référence kit PLUG & PLAY	Volume Ballon	Nombre et types de panneaux	Surface totale	Surface d'absorption
KSTW200DE1GM	KCTW200DE1GM	199	1 panneau GMT	2,42	2,23
KSTW200DE2PM	KCTW200DE2PM	199	2 panneaux PMT	3,58	3,22
KSTW300DE2GM	KCTW300DE2GM	291	2 panneaux GMT	4,84	4,46
KSTW400DE3MM	KCTW400DE3MM	391	3 panneaux MMT	6,21	5,64

