

Pe




RT-M

Rechange joint O

Française





|                                          |                                                                                                                                                   |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Caractéristiques de la vanne             | Divert F3L                                                                                                                                        |               |
| Raccords:                                | 3-voies, filetage interne                                                                                                                         |               |
| Fluide                                   | Eau – froide et de chauffage, glycol <50%.<br>L'utilisation de liquides inflammables, de gaz inflammables et de liquides explosifs est interdite! |               |
| Température du fluide                    | +2°C...+110°C                                                                                                                                     |               |
| Pression nominale                        | PN10                                                                                                                                              |               |
| Pression différentielle max.             | 1bar                                                                                                                                              |               |
| Fuite                                    | 0,2% od Kvs                                                                                                                                       |               |
| Données techniques                       | EMV 110..4380                                                                                                                                     | EMV 110..4383 |
| Tension d'alimentation                   | 230VAC, 50/60Hz                                                                                                                                   | 24VAC, 50Hz   |
| Temps de rotation                        | 18s/90°                                                                                                                                           | 18s/90°       |
| Consommation                             | 9VA en fonction,<br>à un arrêt 5VA (relais ON), 0VA (relais OFF)                                                                                  |               |
| Moment                                   | 8Nm                                                                                                                                               |               |
| Signal de sortie                         | Phase L, 1(1)A                                                                                                                                    |               |
| Degré de protection                      | II (sans conducteur de terre)                                                                                                                     |               |
| Type de protection                       | IP44                                                                                                                                              |               |
| Raccords                                 | câble 1m, 4 x 0,5mm²                                                                                                                              |               |
| Sens de rotation                         | cw/ccw indéfin                                                                                                                                    |               |
| Commande manuelle                        | Oui, désengagement mécanique                                                                                                                      |               |
| Indicateur de position                   | Poignée de l'actionneur                                                                                                                           |               |
| Température ambiante                     | 0°C...+55°C, RH0%..80% non condensée                                                                                                              |               |
| Température d'entreposage                | -10° ...+70°                                                                                                                                      |               |
| Entretien                                | sans entretien                                                                                                                                    |               |
| Notice de montage - sur la dernière page |                                                                                                                                                   |               |

Exemple d'uti

Signal de sort

