

# Fiche de renseignements

## Plancher Chauffant / rafraîchissant

### GROSSISTE

Nom : \_\_\_\_\_

Code client : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

### INSTALLATEUR

Nom : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

### CHANTIER

Référence : \_\_\_\_\_

Département chantier : \_\_\_\_\_

Altitude habitation : \_\_\_\_\_

Type habitation : ☐ Neuf ☐ Rénovation

☐ " V D V C ☐ RT 20 ☐ RT 20

\*Champs obligatoires

#### Installation de chauffage

Pièce à équiper en PCBT : .....

Pièce à ne pas équiper en PCBT : .....

Surface Nette Habitable :  
à équiper en PCBT

..... m<sup>2</sup>

Facturation supplémentaire au dessus de 150 m<sup>2</sup> habitable.

#### Type de plancher

☐ Terre Plein ☐ Vide Sanitaire ☐ Sous-sol

Hourdis du plancher : ☐ Béton ☐ Polystyrène R = ..... m<sup>2</sup>.K/W

Isolant mis sous dalle : ☐ Non ☐ Oui R = ..... m<sup>2</sup>.K/W

#### Nature du revêtement de sol

| Revêtement                                | Pièces concernées | Hauteur sous plafond |                      |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Carrelage        | .....             | Ht pièce 1 : ..... m | Ht pièce 5 : ..... m |
| <input type="checkbox"/> Parquet flottant | .....             | Ht pièce 2 : ..... m | Ht pièce 6 : ..... m |
| <input type="checkbox"/> Parquet collé    | .....             | Ht pièce 3 : ..... m | Ht pièce 7 : ..... m |
| <input type="checkbox"/> Autre (préciser) | .....             | Ht pièce 4 : ..... m | Ht pièce 8 : ..... m |

Hauteur de réserve disponible : ..... cm

Type d'enrobage : ☐ Chape Liquide ☐ Mortier de pose

#### Système

☐ Chauffant ☐ Chauffant / Rafraîchissant Production : ☐ Haute T°C ☐ Basse T°C

Type de tube : ☐ PER Pex # 16 ☐ BAO Pex # 16 ☐ Multicouche 16  
☐ PER Pex # 20 ☐ BAO Pex # 20 ☐ Multicouche 20

Type et épaisseur de dalle :

☐ A plots : ☐ 25+25 (R 0,75) ☐ 42+25 (R 1,25) ☐ 57+25 (R 1,70) ☐ 71+25 (R 2,10)  
☐ Planes : ☐ 30 (R 1,35) ☐ 40 (R 1,85) ☐ 48 (R 2,20) ☐ 54 (R 2,60) ☐ 61 (R 3,15) ☐ 80 (R 3,70) ☐ 100 (R 4,65)

Type de collecteur : ☐ Laiton brut à débitmètre ☐ Laiton chromé à débitmètre  
☐ Inox à débitmètre ☐ Matériau de synthèse à débitmètre

Type de vannes pour collecteur : ☐ Droites ☐ Coudées

Type d'isolant périphérique : ☐ Nu 5 mm ☐ R R

Emplacement collecteur(s) : pour un fonctionnement optimal, les collecteurs doivent être placés au centre par rapport aux autres pièces.  
Rappel RT2012 : 1 collecteur par tranche de surface de 100 m<sup>2</sup>

Type de régulation : ☐ N° 1 : ..... ☐ N° 2 : ..... ☐ N° 3 : .....

☐ Sur température extérieure

☐ Sur température ambiante ☐ Par pièce ☐ Par zone

☐ Combimix

☐ A bulbe thermostatique

☐ Filaire ☐ Radio

☐ HFYDQQHPRWRULVpH

#### Remarques

#### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES pour un traitement assuré de votre dossier

- Fournir cette fiche de renseignements dûment complétée.
- Fournir un plan lisible à l'échelle avec plan de coupe et surface des pièces. (SUPPORT NUMÉRIQUE EXIGÉ : pas de plan faxé)
- Fournir le bilan thermique si déjà réalisé.

Veuillez nous retourner plans et fiche :

Par courrier à l'attention de votre négociatrice

Par Email (en PDF) à l'adresse [info@solaire-diffusion.com](mailto:info@solaire-diffusion.com)

09 80 80 07 74